

ICEBERG

17125B

	Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo		ICEBERG 17125B-04	ICEBERG 17125B 400-3-50
	Campo applicazione	Application field	Champé d'application	Anwendungsbereich	Campo d'aplicación		-18 ÷ -22	-18 ÷ -22
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/Hz	230/1+N/50	400/3+N/50
	Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A	9,8	3,9
	Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW	1,9	1,5
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante		R404A/R507/ R452A/R448A/ R449A	R404A/R507/ R452A/R448A/ R449A
	Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W	884	835
	Pressione sonora a 10 m**	Sound pressure level at 10 m**	Pression acoustique à 10 m**	Schalldruck in 10 m**	Presión sonora a 10 m**	dB(A)	52	52
	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Potencia nominal	CV	1,7	1,7
CMP	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor		E	E
	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	2,5	2,5
CND	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	1 x ø254	1 x ø254
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	95	95
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	700	700
	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	8	8
	Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche		EL	EL
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión		VT	VT
EVP	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	2 x ø254	2 x ø254
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	146	146
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	1300	1300
	Freccia d'aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Flecha de aire	m	9	9
	Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm	1250	1250
A						Y mm	600	600
						Z mm	865	865
						X mm	-	-
B						Y mm	-	-
						Z mm	-	-
	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	kg	92	92
	Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	kg	73	73
	Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m³	0,53	0,53
	Codice	Code	Code	Kodex	Codigo		999908002	999908095

*Resa:Te= -30°C; Tcond= + 40°C

** Dati derivanti da correlazioni empiriche

C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capilar

CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor

CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador

EVP : Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador

E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético

G : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente

P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica

S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético

Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente

Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara

Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación


Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación

Vol : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara

VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

ICEBERG

Versione Professional
Professional version
Professionnel
Beruflich
Profesional



RESA / VOLUME - CAPACITY / VOLUME - PUISSANCE/ VOLUME - LEISTUNG/ VOLUMEN - RENDIMIENTO/ VOLUMEN
Volume calculation conditions: pag. 149

12125 B	Tc	°C	-20			
	Ta	°C	27	32	38	43
	P	W	964	880	779	685
	Vol	m3	11,35	8,34	5,58	3,78

17125 B	Tc	°C	-20			
	Ta	°C	27	32	38	43
	P	W	1114	1072	1006	931
	Vol	m3	14,00	11,14	8,18	6,04