

ICEBERG

40240SN

	Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo		ICEBERG 40240SN-04
	Campo applicazione	Application field	Champ de d'application	Anwendungsbereich	Campo d'applicación		+5 ÷ -2
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/ Hz	400/3+N/50
	Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A	13,0
	Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW	6,2
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante		R404A/R507/ R452A/R448A/ R449A
	Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W	10267
	Pressione sonora a 10 m **	Sound pressure level at 10 m **	Pression acoustique à 10 m **	Schalldruck in 10 m **	Presión sonora a 10 m **	dB(A)	53
	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Potencia nominal	CV	4
CMP	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor		S
	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	2,5
CND	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	2 x ø400
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	320
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	6000
	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm	6
	Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche		EL
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión		VT
EVP	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm	3 x ø350
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W	390
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h	7500
	Freccia d'aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Flecha de aire	m	20
	Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm	2000
A						Y mm	1140
						Z mm	1050
						X mm	2450
B						Y mm	830
						Z mm	770
	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	kg	358
	Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	kg	332
	Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m³	A.2.39 / -
	Codice	Code	Code	Kodex	Codigo		999908021

*Resa:Te= -10°C ; Tcond= + 40°C

** Dati derivanti da correlazioni empiriche

C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capilar

CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor

CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador

EVP : Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador

E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético

G : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente

P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica

S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético

Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente

Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara

Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación


Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación

Vol : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara

VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

ICEBERG

Versione Professional
Professional version
Professionnel
Beruflich
Profesional



RESA / VOLUME - CAPACITY / VOLUME - PUISSANCE/ VOLUME - LEISTUNG/ VOLUMEN - RENDIMENTO/ VOLUMEN
Volume calculation conditions: pag. 149

40240 SN	Tc	°C	-2				0			
	Ta	°C	27	32	38	43	27	32	38	43
	P	W	10367	9646	8719	7973	10805	9968	9150	8378
	Vol	m3	169,80	142,97	112,49	90,15	201,79	167,35	133,84	107,04

! Max temperatura ambiente: +43°C / Max ambient temperature: +43°C / Température ambiante maximale: + 43°C / Max Umgebungstemperatur: +43°C / Temperatura ambiente maxima: +43°C

Disegno tecnico indicativo. Le misure reali potrebbero subire delle variazioni. Indicative technical drawing. Actual measurements may vary.