

ALASKA

130N

R407C

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




	Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo	ALASKA 130 N
	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Campo d'applicación	°C
						+10÷ -2
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/Hz
						230/1/50
	Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A
						7
	Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW
						1,1
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante	
						R407C
	Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W
						1600
	Potenza assorbita*	Power consumption*	Puissance absorbée*	Leistungsaufnahme*	Potencia absorbida*	W
						850
CMP	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor	
						E
	Corrente di spunto	Startin current	Courant LRA	Startstorm	Corriente LRA	A
						21
CND	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm
						2,5
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm
						1 x ø254
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W
						90
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m3/h
						1500
EVP	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm
						4,2
	Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche	
						G
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión	
						VT
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm
						1 x ø254
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W
						73
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m3/h
						1050
	Funzione riscaldamento	Heating function	Fonction de chauffage	Wärmefunktion	Función de calefacción	
						no
	Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm
						885
						Y mm
						710
						Z mm
						880
	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	Kg
						83
	Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	Kg
						59
	Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m3
						0,56
	Codice	Code	Code	Kodex	Codigo	
						999908973

* Te= -10°C ; Tcond= +40°C

CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
EVP : Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
G : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiante / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froide / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación
Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación
Vol : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara
VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

ALASKA

Serie commerciale
Business
Commerciale
Kommerziell
Comercial



ALASKA 130 N		Tc	°C	-2				5				10			
		Ta	°C	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
		P	W	1559	1448	1391	1305	1963	1876	1782	1640	2331	2159	2013	1920
Thermal insulating thickness	mm 40	Vol*	m3	10,6	7,5	5,4	4	16,3	11,6	7,8	5,6	41,3	27,5	17	11,9
	mm 60	Vol*	m3	12,5	8,8	6,4	4,7	19,1	13,7	9,3	6,7	48,4	32,5	20,2	14,2
	mm 80	Vol*	m3	13,7	9,7	7,1	5,2	21	15,1	10,2	7,3	52,9	35,8	22,3	15,6

* Isolamento cella su tutte le superfici - Cold room insulation on the entire surface - Isolation de la chambre froide sur toute la surface - Isolierung des Kühlraums auf der gesamten Oberfläche - Aislamiento de la cámara frigorífica en toda la superficie

! Coefficiente di riduzione del volume nel caso il pavimento non sia isolato = 36% - Reduction coefficient if the floor is not insulated = 36% - Coefficient de réduction si le sol n'est pas isolé Verringerungskoeffizient, wenn der Boden nicht isoliert ist = 36% - Coeficiente de reducción en caso de que la base no esté aislada = 36%