

ALASKA

480BNH

R452A

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo	ALASKA 480BNH 400-3-50 R452A
	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Campo d'applicación	°C +10 ÷ -20
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Alimentación	V/ph/Hz 400/3+N/50
	Corrente massima assorbita	Maximum absorbed current	Courant absorbé maximum	Maximal absorbierter Strom	Corriente máxima absorbida	A 10,7
	Potenza massima assorbita	Maximum absorbed power	Puissance maximale absorbée	Maximal aufgenommene Leistung	Máxima potencia absorbida	kW 5,3
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante	R452A
	Resa*	Capacity*	Puissance*	Leistung*	Rendimiento*	W 6304
	Resa**	Capacity**	Puissance**	Leistung**	Rendimiento**	W 2303
	Potenza assorbita*	Power consumption*	Puissance absorbée*	Leistungsaufnahme*	Potencia absorbida*	W 4010
	Potenza assorbita**	Power consumption**	Puissance absorbée**	Leistungsaufnahme**	Potencia absorbida**	W 2586
CMP	Corrente di spunto	Startin current	Courant LRA	Startstorm	Corriente LRA	A 36
	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor	S
CND	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm 2,5
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm 3 x ø250
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W 3 X 73
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h 2500
EVP	Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	mm 4,2
	Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche	G
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión	VT
	Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	ø mm 3 X 250
	Potenza nominale assorbita	Nominal power consumption	Puissance nominal absorbée	Nennleistungsaufnahme	Potencia nominal absorbida	W 3 X 50
	Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	m³/h 2500
	Funzione riscaldamento	Heating function	Fonction de chauffage	Wärmefunktion	Función de calefacción	OK
	Massima Pressione sonora***	Maximum Sound pressure***	Maximum Pression sonore***	Maximum Schalldruckl***	Máximo Presión sonora***	dB
	Imballo	Packaging	imballo	Imballo	Imballo	X mm 885
						Y mm 1400
						Z mm 880
	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	Kg 202
	Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	Kg 172
	Volume	Volume	Volume	Volumen	Volúmen	m³ 1,09
	Codice	Code	Code	Kodex	Codigo	999904982

* Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
 ** Te= -30°C ; Tcond= + 40°C
 *** dB (10m)


CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compresor
CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensador
EVP : Evaporatore / Evaporator / Evaporateur / Verdampfer / Evaporador
E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermético
G : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Gas caliente
P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung / Potencia frigorífica
S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semihermético
Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente
Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid / Kühlraumtemperatur / Temperatura cámara
Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation / Verdampfungstemperatur / temperatura de evaporación
Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation / Kondensationstemperatur / temperatura de condensación
Vol : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Volúmen cámara
VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil Válvula termostática

ALASKA

Serie professionale
Professional
Professionnelle
Beruflich
Profesional



- **Evaporatore verniciato in cataforesi**
- Cataphoresis painting
- Kataphorese beschichtet Verdampfer
- Cataphorèse évaporateur recouvert
- Cataforesis evaporador recubierto



- **Funzione riscaldamento**
- Heating function
- Wärmefunktion
- Fonction de chauffage
- Función de calefacción



ALASKA 480 BNHT		Tc	°C	-20				0				10			
		Ta	°C	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
		P	W	2751	2467	2109	1827	4641	4056	3354	2768	4641	4056	3354	2768
Thermal insulating thickness	mm 60	Vol*	m3	36	28	18	14	58	49	39	31	75	66	49	38
	mm 80	Vol*	m3	44	33	28	18	63	54	42	35	81	70	54	43

* Isolamento cella su tutte le superfici - Cold room insulation on the entire surface - Isolation de la chambre froide sur toute la surface - Isolierung des Kühlraums auf der gesamten Oberfläche - Aislamiento de la cámara frigorífica en toda la superficie

! Coefficiente di riduzione del volume nel caso il pavimento non sia isolato = 36% - Reduction coefficient if the floor is not insulated = 36% - Coefficient de réduction si le sol n'est pas isolé Verringerungskoeffizient, wenn der Boden nicht isoliert ist = 36% - Coeficiente de reducción en caso de que la base no esté aislada = 36%